

VERNEBLAD

Kickstart



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H242 - Brannfarlig ved oppvarming.
 H302+H332 - Farlig ved svelging eller innånding.
 H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Industriell/profesjonell bruksspes
 Landbruk.
 Akvakultur
 Desinfiserende middel

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Oppsøk lege umiddelbart.

Hudkontakt

Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Oppsøk legen (vis om mulig etiketten).

Øyekontakt

Spyl øyeblikkelig med mye vann. Oppsøk lege umiddelbart.

Svelging

Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger da dette kan ha etsende virkninger. Bring til sykehus.

Generelle symptomer og virkninger

Symptomer/virkninger ved innånding : Innånding av damper kan forårsake pustebesvær. Hoste. Sår hals.
 Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Rødhet, smerte. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Rødhet, smerte. Uskarpt syn. Tårer. Alvorlige øyeskader.
 Symptomer/virkninger ved svelging : Brennende følelse. Hoste. Kramper. Kan forårsake brannsåre eller irritasjon på slimhinner i munn, svelg og fordøyelseskanal. Inntak av en liten mengde av produktet innebærer en alvorlig helsefare.

Annen informasjon

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

Verneutstyr

Symboler



Nødvendige egenskaper

Egnet øyeskyttelse

Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern med sikkerhetsbriller

type: Vernebriller, Vernebriller, Ansiktsskjerm

Anvendelse: Små dråper

karakteristikk: Klar, Plast

Standard: EN 166

Egnede materialer

Bruk passende hansker som beskytter mot kjemikalier. kjemisk motstandsdyktig PVC hansker (til europeisk standard EN 374 eller tilsvarende)

Egnede hansker

type :Gjenbruk hansker

Materiale : Polyvinylklorid (PVC)

Permeasjon : 6 (> 480 minutter)

Tykkelse (mm) : 0.5

Penetrasjon : 2 (< 1.5)

Standard: EN ISO 374

Anbefalt utstyrstype

Bruk egnet støvmaske eller tåkefilter dersom luftbårne partikler dannes ved behandling av produktet

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Alle brannslukningsmidler kan brukes.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfare : Brannfarlig ved oppvarming.

Eksplosjonsfare : Ingen fare for direkte eksplosjon.

Brannslökkingsmetoder

Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.

Forholdsregler ved brann : Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Fjern alle tennekilder ved lekkasje.

Personlig verneutstyr

Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Hansker / varmeisolerende.

Annen informasjon

Kan oppløses ved høy temperatur og frigjøre giftige gasser.

Tiltak ved utslipp	
Generelle tiltak	Utslipp bør tas hånd om av et kvalifisert rengjøringspersonale, utstyrt med egnet åndedretts- og øyevern. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Hindre at produktet kommer inn i kloakken, undergrunnen, grøfter eller andre steder der dets akkumulering kan være farlig.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Ingen ytterligere informasjon foreligger
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.
Opprydding	Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko. Samle opp spill. Bruk egnede avfallscontainere.
Andre anvisninger	Ingen ytterligere informasjon foreligger
Ansvarlig firma	
Firmanavn	VESO AS
Postadresse	Postboks 300, Sentrum
Postnr.	0103 Oslo
Telefon	+47 32701619
Nødtelefon	Giftinformasjonen:+47 22 591300