

ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant er en hurtigherdende poretetningsmasse som gjenoppliver gammel og sliten asfalt. Den fyller porer og mindre sprekker og skaper en beskyttelse mot gjennomtrengning av vann. Produktet er en løsemiddelfri bitumenemulsjon. Holdbarhetstiden er cirka tolv måneder, og produktet bør oppbevares beskyttet mot frost.

- PERMANENT PORETETNINGSASFALT
- KAN PÅFØRES KALD MED KORT HERDETID
- LØSEMIDDELFRI TT PRODUKT



Bruksanvisning: **rengjør** reparasjonsflaten for støv, olje og fett med en kost. Jo renere flate desto bedre sluttresultat. **Flaten skal være tørr** og temperaturen minst 10°C. **Bland produktet grundig** før bruk. Hell massen ut over reparasjonsflaten og dra den ut med en rulle. Redskaper kan lett rengjøres med vann. Tørketiden er 10-60 minutter, avhengig av temperaturen. På en flate med stor trafikk kan produktet også legges i to lag - tørking er påkrevd før påføring av neste lag. Forbruket er ca. 2-4 m²/l avhengig av flatens ruhet og temperatur på produktet.

Artikkel nummer	Størrelse	Enhet	Antall / pall
13002	2.5 l	spann	132
13025	25 l	dunke	16
13091	1000 l	IBC	1

